

Vynylkleber CA88

Produkt, Chemisch-physische Eigenschaften, Verwendungsart und Hinweise.



Produkt

Handelsbezeichnung
CA88

Beschreibung

Das Produkt hat hohe Viskosität und einen sehr hohen Trockenheitsgehalt und ist daher sehr schnell, nicht beladen. Wird bei der Holzverarbeitung und im Handwerk eingesetzt.

Basis

Vinyl Azetat Homopolymer

Chemisch-physische Eigenschaften

Aussehen

Milchige Flüssigkeit, leicht zähflüssig.

Feststoffgehalt

52,0% ± 1,5

Viskosität Brookfield

(RVT 20 RPM. Bei 20 °C drehend n°6)

26.000/30.000 mPa.s

pH

4 - 5

Emulgiersystem

nicht ionisch.

Mindestfilmbildetemperatur (MFT)

1°C

Aussehen des Films

Transparent, mit hoher Plastizität, ohne Klebrigkeit auf der Oberfläche.

Lagerung

12 Monate in original-verschlossener Verpackung, die in kühlen und trockenen Räumen nicht unter 10°C gelagert wird.

Verpackung

Wird bei der Bestellung bestimmt.

Verwendungsart und Hinweise

Die PVA-Kleber können sowohl manuell als auch automatisch mit den dafür vorgesehenen Sprüh- oder Radgeräten.

Einige Kleber können ja nach ihrer Zähflüssigkeit und Festigkeit nur mit einem oder anderem System verwendet werden (siehe die technischen Datenblätter).

Die vorgeschlagenen Formeln eignen sich für die wichtigsten Anwendungen und Bedürfnisse beim Verschließen von Kartonschachteln auf schnellen Maschinen sowie in der Keramikbranche für Mosaiken auf Netzen aus Kraft Papier oder aus Glasfasern.