

Vynylkleber V853

Produkt, Chemisch-physische Eigenschaften, Verwendungsart und Hinweise.



Produkt

Handelsbezeichnung

V853

Beschreibung

Kleber für Papier und Karton, für Raster für Mosaiken aus Keramik auf Kraft und Glasfasern, mittlere Viskosität, ist ziemlich günstig.

Basis

Vinyl Azetat Homopolymer

Chemisch-physische Eigenschaften

Aussehen

Milchige Flüssigkeit.

Feststoffgehalt

50,0-60,0%

Viskosität Brookfield

(RVT 20 RPM. Bei 20 °C drehend n°3)

2.700 mPa.s +/- 20%

pH

4 - 7

Emulgiersystem

nicht ionisch.

Mindestfilmbildetemperatur (MFT)

1°C

Aussehen des Films

Weiß, mit guter Plastizität, ohne Klebrigkeit auf der Oberfläche.

Lagerung

12 Monate in original-verschlossener Verpackung, die in kühlen und trockenen Räumen nicht unter 10°C gelagert wird.

Verpackung

25-kg-Eimer und 1000-Kg-Zisternen.

Verwendungsart und Hinweise

Die PVA-Kleber können sowohl manuell als auch automatisch mit den dafür vorgesehenen Sprüh- oder Radgeräten.

Einige Kleber können ja nach ihrer Zähflüssigkeit und Festigkeit nur mit einem oder anderem System verwendet werden (siehe die technischen Datenblätter).

Die vorgeschlagenen Formeln eignen sich für die wichtigsten Anwendungen und Bedürfnisse beim Verschließen von Kartonschachteln auf schnellen Maschinen sowie in der Keramikbranche für Mosaiken auf Netzen aus Kraft Papier oder aus Glasfasern.